



## &gt; SYSTÈMES DE CAPTURE ET ACCESSOIRES

## &gt; MÂTS ET ANCRAGES DE DÉPORT

## &gt; ANCRAGE DE DÉPORT LÉGER

Ancrage de déport pour des mâts de 1" - 1½" à sceller ou à visser au mur.

Pour assurer une fixation correcte, les ancrages doivent être séparés entre eux d'au moins 60 cm et d'au moins 30 cm de la partie supérieure du bâtiment.

Pattes de support individuelles : réf. AT-031B et AT-041B, respectivement.



AT-032B

Référence	Modèle	Dimensions (mm)	Inclut	Matière	Poids (kg)
AT-032B	Ancrage de déport léger de 30 cm à sceller dans le mur	2 x (50 x 100 x 300)	2 pattes	Acier galvanisé	3,4
AT-033B	Ancrage de déport léger de 30 cm à sceller dans le mur	3 x (50 x 100 x 300)	3 pattes	Acier galvanisé	5,1
AT-042B	Ancrage de déport léger de 30 cm à visser au mur	2 x (50 x 165 x 300)	2 pattes	Acier galvanisé	4,2
AT-043B	Ancrage de déport léger de 30 cm à visser au mur	3 x (50 x 165 x 300)	3 pattes	Acier galvanisé	6,3

Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305



AT-042B



APPLICATION AT-032B



APPLICATION AT-042B