



## &gt; CONDUCTEURS DE DESCENTE ET ACCESSOIRES

## &gt; CONDUCTEURS

## &gt; CONDUCTEUR ROND MASSIF



- AT-058D (Cu - cuivre)
- AT-138D (Al - aluminium)
- AT-060D (GS - acier galvanisé)
- AT-128D (SS - acier inoxydable)

Les conducteurs ronds massifs sont plus appropriés pour les environnements corrosifs.

| Référence | Dimensions (mm) | Matière                               | Poids (kg/m) |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| AT-058D   | 8               | Cuivre                                | 0,45         |
| AT-110D   | 8               | Alliage d'aluminium (AlMgSi) semi-dur | 0,14         |
| AT-138D   | 8               | Alliage en aluminium (AlMgSi) doux    | 0,14         |
| AT-125D   | 10              | Aluminium                             | 0,15         |
| AT-060D   | 8               | Acier galvanisé                       | 0,40         |
| AT-061D   | 10              | Acier galvanisé                       | 0,62         |
| AT-128D   | 8               | Acier inoxydable                      | 0,40         |
| AT-129D   | 10              | Acier inoxydable                      | 0,60         |

Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561

Pour d'autres mesures, veuillez nous consulter.